

ガイドセルに足つけて、パイプで吊下げて!! 簡単・安定・ダイレクト操作

# ARDSP-135M



## 仕様

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 全長      | 6,617 mm                 |
| 全幅      | 1,315 mm                 |
| 全高      | 1,359 mm                 |
| 機械質量    | 約 1,390 kg               |
| 操作方式    | ダイレクト操作                  |
| 空気消費量   | 17.0 m <sup>3</sup> /min |
| フィード長   | 5,081 mm                 |
| フィード方式  | エアーマーターチェーンタイプ           |
| フィード力   | 9.8 kN                   |
| セントライザー | 油圧シリンダー開閉式               |
| フードパット  | 交換式                      |
| 穿孔角度調整  | ピン差替え式                   |
| 使用ロッド   | 32H×3,000+2,000 mm       |
| 適用ビット径  | φ65~90 mm                |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 空圧ドリフター型式 | YD-135             |
| 乾燥質量      | 135 kg             |
| 全長        | 1,105 mm           |
| 打撃数       | 1,400 bpm          |
| 回転力       | 98 N·m             |
| 操作台型式     | VS-135WJP          |
| 全幅        | 1,020 mm           |
| 全高        | 1,161 mm           |
| 奥行        | 870 mm             |
| 乾燥質量      | 270 kg             |
| パワーパック    | 13.7-6.7 MPa-L/min |
| 作動油タンク    | 30 L               |
| 油圧系       | 4系統                |
| メインホース径   | 50 mm              |

☆ 本仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。※ 本体全高には吊下げパイプを含みません。