

ROOT BLOCKが選ばれる3つの理由

1 安心

- 原材料はEU圏から調達し、品質管理されたドイツの工場加工された製品です。
- 環境・健康問題に配慮した商品としてREACH※に登録されています。
- 高いUV耐性を備えています。
- 有害な化学物質を含んでいません。

※REACHとは、EU圏における人の健康や環境の保護のための化学物質管理の規則です。



2 竹にも対抗する強度

あらゆる植物の根をシャットアウトします。
一般樹木だけでなく、現在、深刻な問題になっている竹害への対策にもお勧めです。

3 強力なジョイント部品

広範囲に設置する場合、付属のジョイント金具でシートをつなぎ合わせることが可能です。
強度の高いアルミニウムのジョイントなので、隙間からの根の侵入をシャットアウト！

ROOT BLOCK

材質：高密度ポリエチレン (HDPE)
サイズ：1m×10m(幅×長さ)
厚さ：1mm

試験項目	測定値	試験方法	
引張強度 (Mpa)	タテ 25	JIS K7127 法	
	ヨコ 22.4		
破断伸び率 (%)	タテ 840		
	ヨコ 830		
引張弾性率 (Mpa)	タテ 798		JIS K7128-3 法
	ヨコ 1080		
引裂強度 (N/mm)	タテ 169		
	ヨコ 138		

参考設置手順



- ① 設置場所を定め、掘削します。
- ② ジョイントのため、シートに穴を開けます。電動ドリルを使用すると手早く、表面が滑らかな穴になります。
- ③ ジョイント部分(別売)は付属のボルトで固定します。
- ④ 掘削部分にROOT BLOCKを広げる際は支柱を立てて行うと作業が行いやすくなります。
- ⑤ 土を埋め戻します。

小泉製麻株式会社 国土環境事業部

<http://www.koizumiseima.co.jp/>

本社 兵庫県神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号
TEL:078-841-9347 FAX:078-841-9349
東京支店 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号
TEL:03-5227-5325 FAX:03-5227-5328
福岡事業所 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目10番30号
TEL:092-474-8300 FAX:092-474-8311