

タイプ	明るさ	配光	光色	調光	おすすめ空間
一般形(屋内仕様)	<b>5つの明るさ</b>  クラス4000 (メタルハライドランプ) (1000形器具相当) クラス3000 (水銀ランプ) (700形器具相当) クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当) クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当) クラス1000 (水銀ランプ) (250形器具相当)	<b>2つの配光</b>  93° 50° 広角配光 中角配光	<b>1つの光色<sup>※1</sup></b>  ■: 昼白色 (5000K) ※1: 4000K、3000Kは特殊品対応となります。	<b>選べる調光</b>  固定出力 ↓ 無線調光 信号調光 人感センサ (ユニット追加)	 配光制御で設置台数を減らしたいところに  公共施設用照明を使用するところに
	<b>2つの明るさ</b>  クラス2500 (水銀ランプ) (700形器具相当) クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当)	<b>2つの配光</b>  95° 52° 広角配光 中角配光	<b>1つの光色</b>  ■: 昼白色 (4900K)	<b>選べる調光</b>  固定出力 ↓ 無線調光 信号調光 人感センサ (ユニット追加)	 見上げ動作が多いスポーツ施設・工場・倉庫に
	<b>3つの明るさ<sup>※2</sup></b>  クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当) クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当) クラス1000 (水銀ランプ) (250形器具相当) ※2: クラス4000、3000は特殊品対応となります。	<b>2つの配光タイプ</b>  125° 110° 広角配光 [高効率タイプ] 広角配光 [輝度軽減タイプ]	<b>1つの光色</b>  ■: 昼白色 (5000K/4800K <sup>※</sup> ) ※輝度軽減タイプ	<b>選べる調光</b>  固定出力 + 段調光機能 (100%⇔75%) ↓ 無線調光 信号調光 人感センサ (ユニット追加)	 トータルコストを抑えたいところに
	<b>2つの明るさ</b>  クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当) クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当)	<b>1つの配光</b>  125° 広角配光	<b>1つの光色</b>  ■: 昼白色 (5000K)	<b>固定出力 + 段調光機能 (100%⇔75%)</b> (人感センサユニット付)	 人の滞在が少ない倉庫などに
	<b>2つの明るさ</b>  クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当) クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当)	<b>1つの配光<sup>※3</sup></b>  93° 広角配光 ※3: 中角は特殊品対応となります。	<b>1つの光色<sup>※1</sup></b>  ■: 昼白色 (5000K) ※1: 4000K、3000Kは特殊品対応となります。	<b>信号調光 + 段調光機能 (100%⇔75%)</b>	 メンテナンスを低減したいところに
丸タイプ	<b>3つの明るさ</b>  クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当) クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当) クラス1000 (水銀ランプ) (250形器具相当)	<b>2つの配光タイプ</b>  120° 107°-108° 広角配光 [高効率タイプ] 広角配光 [輝度低減タイプ]	<b>3つの光色<sup>※5</sup></b>  ■: 昼白色 (5000K/4800K) □: 白色 (4000K) ●: 電球色 (3000K) ※5: 輝度低減タイプを除く	<b>信号調光 + 段調光機能 (100%⇔75%)</b>	 水銀灯からのリニューアルに
	<b>3つの明るさ</b>  クラス3000 (水銀ランプ) (700形器具相当) クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当) クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当)	<b>2つの配光</b>  93° 95° 広角配光 中角配光	<b>3つの光色<sup>※4</sup></b>  ■: 昼白色 (5000K) □: 白色 (3900K) ●: 電球色 (3000K) ※4: 広角のみ	<b>信号調光</b>	 用途やシーンで明るさを変えたいところに

角タイプ

丸タイプ

一般形(屋内仕様)

タイプ

明るさ

配光と光色

おすすめ空間

角タイプ  
高温用  
電源一体型



3つの明るさ



クラス3000 (水銀ランプ) (700形器具相当)    クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当)    クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当)

1つの配光と光色<sup>※1</sup>

93° 昼白色(5000K)

広角配光

※1: 4000K、3000Kは特殊品対応となります。



常時高温になる環境に

角タイプ  
クレーン  
耐衝撃用  
電源一体型



3つの明るさ



クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当)    クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当)    クラス1000 (水銀ランプ) (250形器具相当)

1つの配光と光色<sup>※1・※2</sup>

93° 昼白色(5000K)

広角配光

※1: 4000K、3000Kは特殊品対応となります。  
※2: 中角は特殊品対応となります。



クレーンのある工場に

角タイプ  
クレーン  
耐衝撃用  
電源別置型



2つの明るさ



クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当)    クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当)

1つの配光と光色

93° 昼白色(5000K)

広角配光

角タイプ  
軒下・耐塩・  
低温用  
電源一体型



4つの明るさ



クラス4000 (メタルハライドランプ) (1000形器具相当)    クラス3000 (水銀ランプ) (700形器具相当)    クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当)    クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当)

1つの配光と光色<sup>※1・※3</sup>

93° 昼白色(5000K)

広角配光

※1: 4000K、3000Kは特殊品対応となります。  
※3: 中角は特殊品対応となります。



雨・風のある軒下に

丸タイプ  
軒下・耐塩・  
低温用  
電源一体型



3つの明るさ



クラス3000 (水銀ランプ) (700形器具相当)    クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当)    クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当)

1つの配光と光色<sup>※1・※3</sup>

95° 昼白色(5000K)

広角配光

※1: 4000K、3000Kは特殊品対応となります。  
※3: 中角は特殊品対応となります。



油煙が発生する環境や  
湾岸地区に

角タイプ  
重耐塩/  
耐油煙・高温用  
電源一体型



4つの明るさ



クラス4000 (メタルハライドランプ) (1000形器具相当)    クラス3000 (水銀ランプ) (700形器具相当)    クラス2000 (メタルハライドランプ) (400形器具相当)    クラス1500 (水銀ランプ) (400形器具相当)

1つの配光と光色

85° 昼白色(5000K)

広角配光

※低温用は特殊品対応となります。

屋内仕様

特殊対応形

防雨・防塵仕様