



ロングガード

長期間用防錆剤

用途

- 鋼製型枠・仮設機材・一般機械工具・その他鉄製品

特徴

- 優れた防錆力を発揮します。防錆期間6ヶ月～12ヶ月
- 乾燥被膜を形成し、作業後の取り扱いが容易です。
- 塗布時は淡色ですが、すぐに透明な膜となり外観性良好です。

使用方法

- 原液使用です。
- 塗布面の錆、油膜、ごみ、水分等を除去して下さい。
- **NK-スプレー**、刷毛、ローラー等で塗布して下さい。
- 乾燥時間は環境状態、膜厚によりますが1～2時間です。
- 重ね塗りの時は前の塗膜が乾燥してから塗布して下さい。
- 塗布面積：1ℓ当たり10～20㎡

注意

- 塗布前に缶のまま揺すって攪拌して下さい。
- 塗膜が乾燥するまでは雨に当てないで下さい。
- 容器の蓋は必ず閉めておいて下さい。
- 塗布後、早期に型枠を使用する場合は剥離剤を塗布せず、そのままコンクリートを打設して下さい。
- 消防法：危険物第四類第二石油類 火気厳禁
- 労働安全衛生法：有機則 第二種有機溶剤

荷姿

- 16ℓ／缶

