

低層遮音壁

車両用防護柵添架タイプ

受注対応品

- 車両用ガードパイプに取付可能な低層遮音壁です。(吸音板・透明板)
- 添架にあたっては、ガードパイプに対して穴あけなどの特別な加工や部材の取外しは必要ありません。
- 高さは800mmと1000mmを取り揃えています。



吸音板タイプ

ガードパイプ添架タイプ(吸音板・透明板)規格

製品名称	寸法(mm)高さ×長さ×厚さ	重量(kg/枚)	製品名称
吸音板	800×1820×100 (1000×1820×100)	34 (43)	前面板：アルミニウム板A5052Pt=1.0mm (JISH4000) 背面板：亜鉛鉄板SGC400Z27t=1.2mm (JISG3302) 吸音材：グラスウール吸音材32Kt=50mm (JISA6301) 吸音材保護材：ガラスクロスEP16A+PVF (ETFE) 21μm
透明板*1	800×1820×100 (1000×1820×100)	17 (21)	透明板：ポリカーボネート板t=5.0mm (JISK6735) 枠体：アルミニウム合金押出型材A6063S (JISH4100)
固定金具	—	10kg/式	固定金具：亜鉛鉄板SGH400Z27t=3.2mm,4.5mm

*1 ハイドロクリーン仕様対応可能

() : H=1000mm用

補助ビーム

補助ビーム(ガードレール補助柵)

受注対応品

Am種

- 車両用ガードパイプのビームパイプとGLのすき間を小さくする補助ビームです。



ガードレール補助柵

品番	項目	支柱サイズ (外径×厚さ×長さ)	mあたり重量 (kg/m)	備考
補助柵114		φ48.6×2.4×(2,000)	2.9	塗装仕様、2mピッチ用
補助柵114		φ48.6×2.4×(4,000)	2.8	塗装仕様、4mピッチ用

● 景観色の場合ボルトはめっきとなります。

防跳板

泥跳ね防止柵 DB

受注対応品

- 歩行者のために車道からの泥跳・水跳を防ぐ製品です。



泥跳ね防止柵

塗装色(チャイロ55(黒塗装ボルト))

品番	項目	支柱サイズ (外径×厚さ×長さ)	ビームパイプ (外径×厚さ×長さ)	パネル幅	パネル材質	支柱間隔	mあたり重量 (kg/m)
ポリカ	DB-2-GR	—	L-50×50×t3.2×1.880	425	ポリカーボネート板 (フロンズ色)	2000	7.8
	DB-4-GR	—	L-50×50×t4.5×3.880	425	ポリカーボネート板 (フロンズ色)	4000	11.2