


■ 同梱品

- ・ SLL-01LTE本体
- ・ アンテナ×2
- ・ USB電源アダプター
- ・ 充電用USBケーブル
- ・ ミニドライバー
- ・ リセットピン
- ・ 本体カバー用小ねじ×8
- ・ ブラケット
- ・ カメラ固定用ネジ×2
- ・ ブラケット用ネジ・アンカー×4
- ・ クイックガイド
- ・ リチウム充電電池×4(内蔵)
- ・ microSDカード64GB(内蔵)
- ・ docomo系nanoSIM(内蔵)

■ 取付イメージ

■ 仕様

■ カメラ		■ 機能	
モデル	SLL-01LTE	イベントアラーム	PIR検知: プッシュ通知、アラーム音
イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS、200万画素	スリープモード	15秒 / 30秒 / 60秒 / 無効
レンズ	4mm、F2.0、スターライト、デジタルズーム4倍 撮影画角:約90度	録画再生	ファイルリストから再生
カラー撮影最低照度	0.001lux(スターライト)	■ ハードウェア	
白黒撮影最低照度	0lux(赤外線LED使用)	ストレージ	microSDカード(4GB~128GB) ※64GB microSDカード(VSD-001064)内蔵
赤外線	波長:850nm 有効照射距離:約20m	録画可能時間	約290時間(64GBの場合)
映像モード	通常モード、暗視モード、逆光補正、 デジタルWDR	ボタン	電源ボタン、リセットボタン
夜間モード	暗視モード(モノクロ画像) スターライト(カラー画像)	インジケーター	LED×1 (赤:オフライン / 青:オンライン)
■ 画像 / 音声 / インターフェース		LEDライト	赤外線LED×2、白色LED×2
映像	ファイル形式 MP4 コーデック H.265	■ その他	
解像度	HD:1920×1080、SD:640×360	動作条件	温度:-20~60℃
録画解像度	1920×1080	重量	905g(バッテリー含む)
ビデオストリーム	1920×1080/15fps、640×360/15fps	本体サイズ	W136 × D231 × H106 (mm)
音声	コーデック AACおよびG.726 ビットレート 8Kbps、16bit	防水レベル	IP66相当
双方向音声	対応	材質	金属+ABS耐火プラスチック素材、耐破壊性
PIRセンサー	有効距離: 8~10m	■ バッテリー	
■ ネットワーク		電池	18650リチウムイオン電池 × 4本(内蔵)
LTE接続	対応	電池容量	2500mAh×4 雨天時最大約60日間待機動作可能
LTE対応バンド	B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26	消費電力	スリープ時(待機状態):0.03W 稼働時:昼モード1.3W / 夜モード 3W
■ アプリケーション		充電	5W ソーラーパネル充電、 5V/2A USBポート(約8時間でフル充電)
視聴用アプリケーション	iCam+ (Android / iOS)		
同時視聴可能数	4ユーザー		

