

草刈機 / ブラシ式除草機

PS 最大出力 mm 刈幅 mm 刈高 HST 無段変速 ➡ スクリュードライブ

草刈機



オトコ
ハタラキザカリ
キヨシ

刈刃ガード“クリア”で
視認性・作業性UP



動画



MH60MV3

6.3 PS 530 mm 0-100 mm

～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

草刈機で初搭載!!
0.25km/hの超低速走行も可能



草刈機



オトコ マエガリ キヨシ

際刈に威力を発揮!!
歩行式で男前に



動画



MK71TC

7 PS 600 mm 0-100 mm

HST ➡

20kg未満の
軽量物運搬OK



刈刃が
200mmスライド

ブラシ式除草機



GIRIGGIRI

縁石のキワ刈や壁面際の
除草に威力を発揮



AS50-CV

4.3 PS 500 mm

内側のブラシ
回転イメージ



| ネーミング | | 男働盛清 | | 男前刈清 | |
|--------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------|
| 型式 | | MH60 | | MK71 | |
| タイプ | | 歩行式ハンマーナイフモア(ホイールタイプ) | | 歩行式ロータリーモア(クローラタイプ) | |
| 機械寸法 | 全長 | 1570~1690mm ※1 | | 1900mm | |
| | 全幅 | 705mm | | 660mm | |
| | 全高 | 890~1140mm ※1 | | 820~1150mm ※1 | |
| | 最低地上高 | 110mm | | 95mm | |
| 足回り | トレッド | 前 594mm 後 480mm | | 接地長 | 245mm |
| | タイヤ | 4.00-7 (4PR) | | 幅 | 110mm |
| エンジン | 最大出力 | 4.6kW (6.3PS) | | 5.1kW (7.0PS) | |
| | 総排気量 | 181cm ³ | | 211cm ³ | |
| | 燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・3.0L | | 自動車用無鉛ガソリン・3.2L | |
| | 始動方式 | リコイルスタータ | | セルフスタータ&リコイルスタータ | |
| 機械質量 | | 145kg | | 160kg | |
| 最小回転半径 | | 1.0m | | 1.1m | |
| 走行性能 | 段数 | 前進6段 後進2段 | | HST (無段変速) | |
| | 速度 | 前進 | 0.4・0.7・1.2・1.7・2.8・4.5km/h | 0~3.4km/h | |
| 刈刃 | 刈幅 | 530mm | | 600mm | |
| | 刈高 | 0~100mm (無段階) | | 0~100mm (無段階) | |
| | 刈刃形式・枚数 | フリー刃・30枚 | | 交換式固定刃・2枚 | |
| 登坂能力 | | 15° | | 25° | |
| その他機能等 | | ハンドル上下調節3段「ジョッチュゲ」 草刈機専用タイヤ「ノーバンクプー」 | | ハンドル上下調節(無段階) 業界初刈刃「四季折津津浦浦」 | |

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

| ネーミング | | ギリギリッ清 | |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 型式 | | AS50-CV | |
| タイプ | | 歩行式(ブラシ式)除草機(ホイールタイプ) | |
| 機械寸法 | 全長 | 1920mm | |
| | 全幅 | 610mm | |
| | 全高 | 990mm | |
| エンジン | タイプ | Briggs & Stratton シリーズ850、I/C | |
| | 形式 | 1気筒4ストロークエンジン | |
| | 出力 | 3.2kW (4.3PS) | |
| 切断装置 | 回転数 | 2800min-1 | |
| | タイプ | ブラシ | |
| 作業幅 | 500mm 調整可能 | | |
| 始動装置 | | ロープ始動 | |
| トラクション駆動 | | 後輪駆動 パリオマットによる速度可変調整 1.6~2.5km/h | |
| 最大作業面積 | | 約1000m ² /h | |
| 機械質量 | | 68kg | |
| 燃料・タンク容量 | | 自動車用無鉛ガソリン・1.2L | |
| ゴミ収集バッグ | | 約25L | |
| 適用範囲(温度) | | 0~30℃ 5℃より低い気温では、 エンジン製造者のエンジンオイルに 関する情報を順守してください。 | |