

家族のまさお 果樹に特化したシンプルモデル



2WD CM2203YCV1


20 PS 915 mm 0-150 mm HST



右側のみ



コンパクトだけどパワフル
枝や支柱の間を通りやすいコンパクト設計



小回りがきくから
キワ刈りもバッチリ

ネーミング	家族のまさお	
型式	CM2203	
タイプ	2WD	
機械寸法	全長	1850mm
	全幅	975mm
	全高	950mm
	最低地上高	130mm
	ホイールベース	1300mm
タイヤ	トレッド	前 820mm 後 760mm
		前 3.50-7 (4PR) 後 17×7.00-8 (4PR)
エンジン	名称	YAMAHA EH65
	最大出力	15.0kW (20.3PS) / 3600rpm ※1
	総排気量	653cm ³
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L
始動方式	セルフスタータ	
機械質量	335kg	
作業能率	7130m ² /h ※2	
ブレーキ形式	内拡式ブレーキ	
最小回転半径	1.8m	
走行性能	段数	HST (無段変速)
	速度	0~7.8km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)
登坂能力	15°	
刈刃	刈幅	915mm
	刈高	0~150mm
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ&段付ステア・2枚
その他機能等	刈高調節レバー 交換刈刃収納	

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速【作業(低速)】時の最高速度での最高能率(計算値)

A MASAO
四駆なら更に安定
「楽だバランス」
安心登り坂
燃料タンクを車体重心近くに配置しバランスを安定化。

B CMX2508
CM2205除く
「魅せられてアイーン」
刈刃カバーは開閉式で刈刃交換もメンテナンスも非常に簡単に。

CM2205除く
「スクリュードライブ」
実績のある刈刃駆動力・メンテナンス性の良さを実感できます。

軽
「軽快ハンドル「コマネチ・ワルツ」」
ハンドル操作力を軽くする新設計機構を採用。

独自のラグパターン
「楽だラグ」
前輪の草の巻付も軽減
CM2203除く
草刈機専用タイヤ
ゴム厚増加と独自のラグパターンで耐パンク性を飛躍的に向上。

草刈作業車



超雑草
安心して下さい刈りますよ



高耐久モデル

AWD **CMX2506ycv**



動画

23 PS 975 mm 0-170 mm HST スクリュードライブ

小型特殊自動車
保安基準適合車両
型式認定番号 特2254

KAMAKIRI FRONT

凹型デザインの「カマキリフロント」で高い草や密集した草を一押しで効率よくカット!!

公道乗車運転できます。

普通自動車免許・自賠責保険への加入が必要

本機は道路運送車両法の小型特殊自動車の「草刈作業車」に分類されます。



サイクロン式
エアクリーナ搭載



ホコリの多い
乾燥地でも
威力を発揮!!

太陽光専用 乗用草刈機



MASAOがパネル下草刈で
太陽光エネルギーを守ります!!



スライドさせている状態

AWD **CMX2508ycv**

23 PS 1234 mm 0-120 mm HST スクリュードライブ



電動刈刃昇降
「ラクボン」



4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」(ハロゲン)



刈刃が300mmスライド

奥行きのある狭い所も

刈刃が右に300mmスライド。カットしにくいパネル下部の雑草を処理することができます。



トラブル削減で作業率UP

草刈で発生する微細な粉塵を除去するサイクロンエアクリーナを搭載。



作業時間短縮

刈幅が広いので広大な敷地の草刈作業に効果を発揮します。

ネーミング		家族のまさお	SUN SUN MASAO SUN
型式		CMX2506	CMX2508
タイプ		AWD	AWD
機械寸法	全長	1850mm	1850mm
	全幅	1020mm	1340mm
	全高	1015mm	1015mm
	最低地上高	130mm	130mm
	ホイールベース	1300mm	1300mm
	トレッド	前 860mm 後 800mm	前 860mm 後 800mm
タイヤ	前 4.00-7 (4PR) 後 17×8.00-8 (4PR)	前 4.00-7 (4PR) 後 17×8.00-8 (4PR)	
エンジン	名称	YAMAHA EH72	YAMAHA EH72
	最大出力	17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1	17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1
	総排気量	720cm ³	720cm ³
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L	自動車用無鉛ガソリン・20L
始動方式	セルフスタータ	セルフスタータ	
機械質量	395kg	450kg	
作業能率	7300m ² /h ※2	9624m ² /h ※2	
ブレーキ形式	内括式ブレーキ	内括式ブレーキ	
最小回転半径	1.8m	1.8m	
走行性能	段数	HST (無段変速)	HST (無段変速)
	速度	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)
登坂能力	25°	25°	
刈刃	刈幅	975mm	1234mm
	刈高	0~170mm	0~120mm
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚	交換式固定刃・4枚
その他機能等	電動刈刃昇降「ラクボン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 交換刈刃収納	電動刈刃昇降「ラクボン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」	

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速【作業(低速)】時の最高速度での最高能率(計算値)