

草刈作業車



超雑草  
安心して下さい刈りますよ



高耐久モデル

AWD **CMX2506ycv**



動画

23 PS 975 mm 0-170 mm HST スクリュードライブ

小型特殊自動車  
保安基準適合車両  
型式認定番号 特2254

KAMAKIRI FRONT

凹型デザインの「カマキリフロント」で高い草や密集した草を一押しで効率よくカット!!

公道乗車運転できます。

普通自動車免許・自賠責保険への加入が必要

本機は道路運送車両法の小型特殊自動車の「草刈作業車」に分類されます。



サイクロン式  
エアクリーナ搭載



ホコリの多い  
乾燥地でも  
威力を発揮!!

太陽光専用 乗用草刈機



MASAOがパネル下草刈で  
太陽光エネルギーを守ります!!



スライドさせている状態

AWD **CMX2508ycv**

23 PS 1234 mm 0-120 mm HST スクリュードライブ



電動刈刃昇降「ラクボン」



4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」(ハロゲン)



刈刃が300mmスライド

奥行きのある狭い所も

刈刃が右に300mmスライド。カットしにくいパネル下部の雑草を処理することができます。



トラブル削減で作業率UP

草刈で発生する微細な粉塵を除去するサイクロンエアクリーナを搭載。



作業時間短縮

刈幅が広いので広大な敷地の草刈作業に効果を発揮します。

ネーミング		家族のまさお	SUN SUN MASAO SUN
型式		CMX2506	CMX2508
タイプ		AWD	AWD
機械寸法	全長	1850mm	1850mm
	全幅	1020mm	1340mm
	全高	1015mm	1015mm
	最低地上高	130mm	130mm
	ホイールベース	1300mm	1300mm
	トレッド	前 860mm 後 800mm	前 860mm 後 800mm
タイヤ	名称	YAMAHA EH72	YAMAHA EH72
	最大出力	17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1	17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1
	総排気量	720cm <sup>3</sup>	720cm <sup>3</sup>
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L	自動車用無鉛ガソリン・20L
	始動方式	セルフスタータ	セルフスタータ
機械質量	作業能率	7300m <sup>2</sup> /h ※2	9624m <sup>2</sup> /h ※2
	ブレーキ形式	内括式ブレーキ	内括式ブレーキ
	最小回転半径	1.8m	1.8m
	走行性能	HST (無段変速)	HST (無段変速)
登坂能力	段数	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)
	速度	25°	25°
刈刃	刈幅	975mm	1234mm
	刈高	0~170mm	0~120mm
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚	交換式固定刃・4枚
その他機能等		電動刈刃昇降「ラクボン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 交換刈刃収納	電動刈刃昇降「ラクボン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速[作業(低速)]時の最高速度での最高能率(計算値)

# まさお専用オプション他

## メンテナンスキット

製品と同時購入限定商品



画像はイメージです。  
型式にあった『メンテナンスキット』をご準備いたします。

## メッシュシートカバー

暑い日の作業時におすすめです。  
通気性が高いので、  
長時間でも快適に作業が行えます。  
また、クッション性があるので  
体への負担を軽減できます。

装着可能型式

2018年 1月～ 発売のHeyMASAOシリーズ  
CMX2404/CM2403  
CMX2402/CMX2202  
CM2201/CMX1402/CM1401

2019年 1月～ 発売の家族のまさお  
CMX2506



## スーパ-910(集草機) ※芝生専用

ヒッチ付



まさおの後方に取付けて  
走行と同時に集草作業を行います。  
グラウンド整備や公園管理に最適です。

集草幅	910mm	
集草容量	310L	
ブラシ	4枚(交換消耗品)	
寸法	全長	1880mm
	全幅	1090mm
	全高	1100mm
機械質量	35kg	

## トレーラー

アルミフレームタイプ

最大積載量/150kg  
20kgコンテナ平積み4個  
(サイドフレーム延長時最大8個)



箱型三方開タイプ

最大積載量/200kg  
20kgコンテナ平積み4個



## 車体カバー

防炎タイプ

盗難・イタズラ抑制・  
洗車回数の削減等



## 家族のまさお専用オプション

### 『石刈バンカー』

石飛  
防止



CMX2506への  
取付けが可能  
(後付けもOK)



万が一、“刈刃カバー”を抜けてしまった飛び石も  
『石刈バンカー』によってWブロック!! より安心して草刈作業が行えます。

※CM2203への取付には対応していません(2021年11月現在)

## 刈刃

製品型式により  
違いがあります。



## HSTオイル

【交換時期】

チャージポンプ付/1年または500時間毎  
チャージポンプ無/300時間



製品性能を十分に発揮させる為、定期交換にはキャニコム純正部品をご使用下さい。