

ジャスパー [電動車]

ピヨッコは道路交通法上、身体障害者用車いすで、歩行者として取り扱われます。したがって運転免許は不要です。
歩道がある場所では必ず歩道を走行して下さい。また、ピヨッコ本体には消費税が課税されません。

- 最大
kg 作業能力
- 連続
km 走行距離
- サ サイド
フレーム
- ノーマンク
タイヤ
- デフ



環境・人に優しい
マルチ電動カート

EJ20v

- 200
kg
- 約10
km
- サ
- ノーマンク
タイヤ

ノーパンクタイヤ



サイドフレーム延長で
より効率良い運搬を!!



ピヨッコ

使う人の気持ちを考えた充実機能満載

4輪サスペンション / 巻き取り式充電コード / 選べるカラー

- シルバー
- ブルー
- レッド

R44

- 約25
km
- R44N
- デフ



エアータイヤ/ノーパンクタイヤ(N)
アクセルガード

R45

- 約29
km
- R45N
- デフ



エアータイヤ/ノーパンクタイヤ(N)
LEDヘッドランプ
20L大容量フロントバスケット

R46 NEW

- 約28
km
- R46N
- デフ



エアータイヤ/ノーパンクタイヤ(N)
LEDヘッドランプ
20L大容量フロントバスケット
選べるカラー

- シルバー
- ブルー
- レッド
- ライトブルー
- ホワイト
- ブラック

居住性の高い
広々とした乗り心地



見やすく分かりやすい!
シンプルな操作性

オプション パーツリスト

テールライト } R44
右バックミラー } R44N

ステッキスタンド



松葉杖スタンド
車体カバー
フロアマット

ネーミング		ついてくるか〜い
型式/タイプ		EJ20 サイドフレーム
機械寸法	全長	1040mm
	全幅	610mm
	全高	940mm
	最低地上高	60mm
	荷台床面高	360mm
ホイール		トレッド 前 460mm 後 488mm タイヤ 3.00-4
荷箱内寸		長 813 (913) mm 幅 581 (761) mm 高 88mm
機械質量		62kg (バッテリー含む)
最大作業能力		200kg
バッテリー容量(20時間率)		12V20AH×2
モータ(30分定格出力)		DC24Vブラシ付モータ 350W×1
最小回転半径		1m
走行速度	前進	0~4.5km/h
	後進	0~2.9km/h
その他機能等		段差乗り越え 50mm 電磁ブレーキ センターピボット方式

※()内はサイドフレーム延長時

ネーミング		ピヨッコ					
型式/タイプ		R44		R45		R46	
		エアータイヤ	ノーパンクタイヤ	エアータイヤ	ノーパンクタイヤ	エアータイヤ	ノーパンクタイヤ
機械寸法	全長	1110mm		1190mm		1190mm	
	全幅	635mm		665mm		670mm	
	全高	1035mm		1070mm		1120mm	
タイヤ	前輪	3.00-4-4PR×2輪		4.00-5-4PR×2輪		4.00-5-4PR×2輪	
	後輪	3.00-4-4PR×2輪		4.00-5-4PR×2輪		4.00-5-4PR×2輪	
駆動方式		後2輪駆動(デフ付)				後2輪駆動(デフ付)	
制動方式		モータ発電制動・電磁ブレーキ				モータ発電制動・電磁ブレーキ	
走行速度	前進	0~6.0km/h		0~6.0km/h		0~6.0km/h	
	後進	0~2.0km/h		0~2.0km/h		0~2.0km/h	
実用登坂角度		10°		10°		10°	
機械質量(バッテリー含む)		66kg	69kg	106kg	111kg	100kg	105kg
段差乗り越え高(直進時)		80mm以下				80mm以下	
溝乗り越え幅		150mm以下				150mm以下	
最小回転半径		1.25m		1.5m		1.5m	
連続走行距離 ※		25km		29km		28km	
その他機能等		充電器/本体内蔵マイコン制御方式・ 家庭用AC100V使用 (新品バッテリー100%放電時) 6時間で充電		充電器/本体内蔵マイコン制御方式・ 家庭用AC100V使用 (新品バッテリー100%放電時) 9時間で充電		充電器/本体内蔵マイコン制御方式・ 家庭用AC100V使用 (新品バッテリー100%放電時) 9時間で充電	

※ 連続走行距離は、下記の条件でバッテリーを100%放電するまで走行したときの値です。
気温22℃・新品バッテリー・平坦路・内蔵充電器で満充電・搭乗者100kg(積載物含む)