

ShinEtsu

シンエツシリコーンゴム製品

巻き付けるだけの 簡単メンテナンス



自己融着性シリコーンゴムテープ

ポリママルチテープ[®]

水漏れ補修

サビ止め

絶縁被覆

結束

滑り止め



ポリマルチテープ[®]は、

水漏れ補修

サビ止め

絶縁被覆

結束

滑り止め

など多くの用途に使用することができます。

- ・引っ張って巻き付けることでシリコン素材同士が融着し、一体化するテープです。
- ・粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。
- ・耐候性に優れたシリコン素材のため持続して性能を発揮することができます。

■ 施工手順

- ① 施工部位を確認し、施工前にはゴミ、ほこり、泥や汚れは、あらかじめ除去してください。
- ② テープの先端を45度斜めにカットし、剥離フィルムを剥がします。
- ③ 施工箇所にてテープを押し当て引張りながら巻き付けます。(引張り幅は、25mm 幅は12~17mm、50mm 幅は25~35mm目安)
- ④ テープの半分以上が重なる様にらせん状に巻き付けます。
- ⑤ テープの巻き終わり部は45度斜めにカットし、これまで巻いたテープに全幅が接触する様に圧着してください。

■ 取扱い上の注意

ポリマルチテープの施工や取り外しは、必ず保護メガネやゴム手袋などの保護具を使用し、人体の安全性を十分確保しながら行ってください。

■ 使用上の注意

- 一般工業用途以外は使用しないでください。
- 製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管してください。
- ポリマルチテープは、刃物等の鋭利なもので簡単に切れますので、注意してください。
- ガソリン、灯油、シンナー、トルエン等の油性液体や有機溶剤は使用しないでください。
- 廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。

使い方は動画もチェック!!



日本製

ポリマルチテープ [®]				
品番	PM-25W-2M	PM-25W-5M	PM-50W-5M	
一般名称	自己融着性シリコンゴムテープ			
材質	シリコンゴム			
色	半透明			
形状	山型			
幅	25mm		50mm	
長さ	2m	5m	5m	
剥離フィルム色	透明			
伸び率	600%			
耐熱温度	-50 ~ 200℃			
梱包仕様	小箱	1個	1個	1個
	中箱	10個	5個	3個
	外箱	80個	30個	12個

ポリマルチテープの端部をポリマエースSGで固定することでより確実にご使用いただけます。

シリコン接着シート ポリマエース SG

- 仕様 t2mm×25mm×10mm
- 施工手順



1. ポリマエース SG は表面に土、ほこり等が付着しないよう施工直前まで剥離フィルムは剥がさないでください。
2. ポリマエース SG の片面フィルムを剥がし、ポリマルチテープの端部に圧着します。
3. 圧着確認後、もう片面の剥離フィルムを剥がし密着していることを確認してください。
※詳細は弊社までお問い合わせください。

- 本製品の記載内容は、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本パンフレットの記載情報を許可なく複写・模倣・流用・転載することを禁じます。

- お問い合わせは、

ShinEtsu 信越ポリマー株式会社

営業本部 営業第四部

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-406-1
TEL 048-652-6287 FAX 048-652-6289

● ホームページ <https://www.shinpoly.co.jp>