

ShinEtsu

シンエツシリコーンゴム製品



耐久性・耐熱性・耐寒性に
優れたシリコーンゴム
自己融着性シリコーンゴムテープ

水漏れ御用 Super

パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ

融着性能
UP!!

+

密着性能
UP!!

=

止水性能

大幅

UP!!

強カタイプ

即止水

引張って巻き付けるだけでピタッと貼り付き、
熱・寒さにも強い!!

25mm幅×2m

25mm幅×5m

日本製



Shin-Etsu

水漏れ御用 Super

止水性能大幅UP!! 強カタイプ

水漏れ御用 Super は、引張って巻き付けることでシリコンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。

■ 施工手順

- 1 テープの端部を約45度斜めにカットし、長さを20～30cmに切ります。巻き付け前に剥離フィルムを剥がします。
- 2 巻き始めは、テープ先端を押えて引張り、まず1周させテープ同士を融着させます。
- 3 融着させたらテープを短めに持ってテープの幅が半分の12mm程度になるよう強く引張りながら巻いていきます。
- 4 漏れの発生している箇所に集中させて巻き進めます。
- 5 巻き終りのテープ後端の頂点を持って引張り、これまで巻いたテープに全幅がかかるように圧着します。



水漏れ御用 Super

日本製

品番	MG-SP-25W-2M	MG-SP-25W-5M	
一般名称	自己融着性シリコンゴムテープ		
材質	シリコンゴム		
色	ライトグレー		
形状	山型		
幅	25mm		
長さ	2m	5m	
剥離フィルム色	透明		
伸び率	600%		
耐熱温度	-50～200℃		
梱包仕様	小箱	1個	1個
	中箱	10個	5個
	外箱	80個	30個

※ 食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第370号）適合

※ 水道用資機材の浸出性能基準適合

● 本製品の記載内容は、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 使用上の注意

- 製品はお子様の手が届かない場所で、直射日光を避け常温で保管してください。
- テープ表面にはほこりや汚れが付かないようにご使用・保管ください。
- 補修後のテープは、刃物等の鋭利なもので簡単に切れますので注意してください。
- テープに付いている剥離フィルムは、剥がして巻き付けてください。
- 一時的な応急処置として、ご使用ください。
- ガソリン、シンナー、トルエン等の揮発性の油や有機溶剤は使用しないでください。
- 廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。



使い方は動画も
チェック



● お問い合わせは

Shin-Etsu 信越ポリマー株式会社

営業本部 営業第四部

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-406-1

TEL 048-652-6287 FAX 048-652-6289

● ホームページ <https://www.shinpoly.co.jp>