

高密度長繊維不織布 防草シート *DÜNN*

ドゥーン

耐用年数
約5年

「ドゥーン」の優れた特長

- イネ科(チガヤ等)などの貫通力の高い雑草を抑え込む高機能性防草シートです。
- シート表面は土埃や飛来種が風に飛ばされやすく、特に平坦部で雑草活着を抑制されます。
- 軽量(約20kg/巻、幅2m)かつ長尺(50m)であり、切断が容易であるため、施工性に優れます。また折り曲げが可能であるため、構造物との取り合い部において接着処理が容易です。
- 材質はポリエステルを使用しており、耐熱温度が高く、アスファルト舗装工事にも対応が可能です。

材質	軟化点	熔融点
ポリエステル	238~240℃	255~260℃
ポリプロピレン(比較)	140~160℃	165~173℃

※日本化学繊維協会「繊維ハンドブック」より抜粋

	幅 (m)	長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ (N/5cm)		遮光率 (%)	透水係数 (cm/sec)	カラー
					タテ	ヨコ			
FT-200G	2.0 1.0	50	0.4	200	500	450	99	1.0×10 ⁻³	ダーク グリーン

強雑草チガヤに対する防草効果



全景

織布系(汎用シート)

ドゥーン

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー


Tanaka[®]

施工事例



副資材

接着テープ



VF450

規格 W10cm × L50m

接着テープ



VF450(カット品)

規格 10cm × 10cm × 200枚

ドゥーンワッシャー



200枚 / 箱

規格 外径60mm・厚さ2mm

材質 ポリエチレン 色 緑

⚠ 施工上の注意

- アンカーピン打設箇所については、雑草繁茂とシートの引裂けを防ぐため、アンカーピンの上からテープ及びワッシャーで固定してください。
- シート重ね部やシートと構造物との隙間からの雑草繁茂や風が入らないよう、接着剤やテープでの対策を行ってください。
- シートの上は滑りやすいため、歩行には十分注意してください。



- 本社・工場 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号
- 営業企画室 〒541-0042 大阪府中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F
- 札幌営業所 〒060-0003 札幌府中央区北三條西3-1-25 メットライフ札幌北三條ビル7F
- 仙台営業所 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6
- 東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F
- 名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F
- 大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F
- 広島営業所 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F

- TEL.0725-32-5381 FAX.0725-32-2605
- TEL.06-6228-3070 FAX.06-6228-3071
- TEL.011-232-5241 FAX.011-232-3880
- TEL.022-242-0810 FAX.022-242-7414
- TEL.03-3861-1371 FAX.03-3861-1372
- TEL.052-959-2601 FAX.052-959-2603
- TEL.06-6536-2751 FAX.06-6536-2752
- TEL.082-532-7795 FAX.082-292-2033
- TEL.092-471-5252 FAX.092-471-5266