

マルチングマット・シートの接着に

マルチング用接着剤

【 EASYチューブ 】

マルチングマット・シートの重ね部分の接着やコンクリート縁石など構造物への固定に各種の接着剤を取り揃えています。

《接着剤の使用方法》

- ※ 接着場所のゴミ・水・油・ホコリなどは事前に取り除いてください。
- ※ オープンタイム(塗布後貼り付けるまでの時間)を約 2～5 分程度取り、確実に圧着します。
- ! 接着されていない部分があると太陽光が入り雑草発生・強風等が入り込みシートが捲れ上がる可能性が高くなります。

《特徴・規格・価格》

用途	マットとマット、マットと構造物の接着	
品名	EASYチューブ	
材質	クロロプレングム系	
特徴	マット・シート同士の接着に非常に優れています。新しい構造物への接着には対応できませんが、塗膜が薄いため、劣化しかけた粗面には向きません。	
製造	コニシ(株)	ダイアボンド工業(株)
規格	15kg 缶入り	300 cc/本(カートリッジ)
入数	1 缶	30 本
使用量目安	225m [10cm 巾接着]	6m [10cm 巾接着]
施工労務費	1 人工/100m(0.01 人工/m当り) [10cm 巾接着]	

《注意事項》

- ※ 貼り付け直後は、マット・シートの上に乗らないで下さい。雨天での施工は避けてください。
- ※ ポリエチレン素材の防草シート(植樹防草シートスーパーSR・SRB)には不向きです。
- ※ 使用量目安は、現場状況や作業する方によって変動する場合があります。
- ※ 施工労務費は、天候や作業の慣れ、不慣れによって変動する場合があります。
- ※ カートリッジタイプ(300cc)をご使用の際は、一般的なカートリッジ用ガンが必要となります。

EASYチューブ ※15 kg缶用 10簡易容器もお取り扱いしております。



接着剤

TS 谷口産業株式会社

〒597-0094 大阪府貝塚市二色南町 8-3

TEL: 072 (432) 1828 FAX: 072 (432) 1838

<https://ts37.co.jp>