

防草シート専用 スキマ充填・固定材

スペース・スタッフ

ガードポール・その他の構造物との隙間充填に御使用頂けます。

《接着剤の使用法》


- ※ 施工部の汚れを取り除いて下さい。
- ※ ノズルをはずし、内部の防湿膜を破った後ノズルを再装着してください。
- ※ 適当な太さにノズルをカットし、コーキングガンに装着してご使用ください。
- ※ 約 10 分後に表面硬化が始まりますので、仕上げをする場合はすばやく行ってください。

《特徴・規格・価格》

用途	ガードポール・その他構造物との隙間充填 防草シート固定ピン打設部の目地充填	
品名	スペース・スタッフ	
色	ダークグリーン	ダークブラウン(※受注生産)
材質	1成分形充填接着剤	
特徴	フェンスポール部の隙間処理に適した資材です	
製造	シャープ化学工業株式会社	
規格	内容量 330cc入り	
出荷単位	10本/ケース入り	

《注意事項》

- ※ 材料によっては接着しませんので事前にご確認ください。
- ※ 開封したスペース・スタッフは原則として使いきってください。
- ※ 雨天時、対象物が濡れているときは、使用しないでください。



本製品にガンは付属しておりません。

φ50mmの一般的な、カートリッジガンを御用意ください。

<ガードポール部での使用例>



TS 谷口産業株式会社

〒597-0094 大阪府貝塚市二色南町8-3

TEL: 072 (432) 1828 FAX: 072 (432) 1838

<https://ts37.co.jp>