


製品仕様表

パワーコンディショナ(リパワリング)



| | | |
|------|----------------|--|
| | 製品外観 |  |
| | 製品型番 | SUN2000-62.5KTL-NHM0 |
| 直流入力 | 最大入力電圧 | 750V |
| | MPPT電圧範囲 | 310～750V |
| | 最大入力電流(各MPPT) | 214.8A |
| | 最大短絡電流(各MPPT) | 300A |
| | 最大入力回路数(MPPT数) | 2(1) |
| 交流出力 | 定格出力(最大皮相電力) | 62.5kW(68.8kVA) |
| | 定格出力電圧(範囲) | 210V(200～250V) |
| | 配線方式 | 三相3線式 |
| | 絶縁方式 | トランスレス(非絶縁) |
| | 定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
| | 定格出力電流 | 171.8A(210V) |
| | 定格力率 | 0.99以上 |
| | 力率設定範囲 | 0.8進～0.8遅 力率一定制御有 |
| | 出力電流歪み率 | 総合5%以下、各次3%以下 |
| 効率 | 最大変換効率 | 97.6% |
| | JIS変換効率 | 97.2% |
| 保護機能 | 連系保護 | OV、UV、OF、UF |
| | 単独運転検出受動方式 | 電圧位相跳躍検出方式 |
| | 単独運転検出能動方式 | スリップモード 周波数シフト方式 |
| | その他保護 | サージ保護(直流、交流) TypeII、地絡検出(絶縁抵抗、漏洩電流) |
| その他 | 使用環境温度 | -30℃～60℃ |
| | 寸法(幅×高さ×奥行) | 925×820×365mm |
| | 質量 | 99kg |
| | 冷却方式 | 強制風冷 |
| | 入力コネクタ | 端子台 |
| | 防水防塵保護等級 | IP66 |
| | 夜間待機電力 | 3.5W以下 |
| | 付加機能 | 遠隔出力制御 |