

小型乾式目地切断機

目地太郎 ミニ MC-30GB型

コンクリート目地の乾式切断、壁際・柱際まで切断可能
遠心クラッチの採用により正確な目地切断可能



標準品



両切り仕様

特徴

- ・小型軽量で施工性に優れています
- ・乾式ですからブレードの冷却水による汚れがなくきれいな現場環境です
- ・遠心クラッチを採用しておりアイドル状態ではブレードが回転しないため、延長目地も正確に切断できます
- ・ブレードの昇降は手元のレバーでワンタッチで行えます
- ・ウレタン製幅広車輪を採用していますので直進性に優れています
- ・壁際、柱際(約 20mm)までの切断が可能

型式	MC-30GB型
搭載エンジン	メキ GB181PN
最大出力	4.6kw(6.3PS)/4000rpm
取付ブレード	152φ×3mm幅、5mm幅、6mm幅 120φ面取りブレード 穴径 25.4φ
切断深さ	最大 34mm 切断深さはチップの磨耗により減少します
全長	作業時 1,250mm 格納時 560mm
全幅	380mm
全高	作業時 785mm 格納時 1,115mm
重量	約 47kg
乾式集塵機 DV-800型	モーター 単相 100V 800W 電源コード 8m 集塵容量 22.5L 寸法 550x550x740mm 重量 26kg



ブレード取付時



格納時



800Wモーターによる強力な乾式集じん機

NMT 株式会社 ノリタケマシンテクノ

本社・東京支店 東京都西東京市富士町 2-13-17
TEL 042-461-5171(大代表) FAX042-461-5194

福岡支店 092-504-0701
大阪支店 06-6907-6760
名古屋営業所 0568-48-2339
長野営業所 026-236-9173
仙台営業所 022-389-2960

広島営業所 082-237-5778
札幌営業所 011-721-6233
新潟営業所 0258-29-6667
新座工場 048-479-7479

両切り仕様



オプション

ブレードカバー一点検窓追加仕様

