








Anker Solix F2600 Portable Power Station

2000W出力と2560Whの容量を備えた
超大容量モデルの決定版



超大容量・超高出力モデル

Anker Solix F2600 Portable Power Station

| 電池 | 容量 | AC定格出力 | AC (コンセント) | USB-C | USB-A | シガーソケット |
|--|---|--|---|--|---|---|
|  リン酸鉄リチウム イオン電池 |  2560Wh |  2000W |  ×6 |  ×3 |  ×2 |  ×2 |

充電・給電回数、使用時間の目安

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
|  iPhone 15 |  ノートPC |  小型冷蔵庫 |  電気毛布 |  電子レンジ |  ドライヤー |  タブレット端末 |
| 約 159 回 | 約 41 回 | 約 40 時間 | 約 33 時間 | 約 2.3 時間 | 約 1.9 時間 | 約 107 回 |

※Anker調べ。各機器の定格消費電力に基づく計算上の数値。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します



GaN (窒化ガリウム) 搭載

GaNの特徴である、エネルギー変換効率の高さを活用することで、電力のロス 최소화[※]。より長時間の電力供給が可能です。なお、発熱が少ないため、ファンによる過度な放熱の必要もなく、より静かに、かつ安全にお使いいただけます。

※一般的なポータブル電源の変換効率が約88~91%に対し、本製品は約96%



超大容量・超高出力モデル

2560Whの容量と2000Wの出力でほぼ全ての家電製品を使える仕様となっています(1つのACから定格2000W出力可能)。大人数で利用可能な13ポートを搭載し、13台まで同時に充電・給電が可能です。別売りの拡張バッテリーで5120Whまで容量を拡張することも可能です。



持ち運びやすいキャスター付き

高耐久キャスター&伸縮ハンドル付きで、超大容量ながら持ち運び簡単。直径約12cmの大型ホイールは段差を越えやすく、路面状況を気にせず移動が可能です。アウトドアや災害時の悪路での運搬も問題ありません。



リン酸鉄リチウムイオン電池採用

リン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質な電池を採用し、業界一般に比べ約6倍の長寿命※を実現しました。なお、バッテリーの安全性を証明する最も厳しい試験と言われている釘刺し試験に合格しており、高い安全性も兼ね備えています。

※最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3,000回以上のバッテリーセルを搭載



約10年使える長寿命

ポータブル電源はバッテリー寿命だけ長持ちでも、製品として長寿命とは言えません。Ankerでは、長寿命バッテリーに加え、内部電子部品の発熱抑制、発熱を監視 / 管理するバッテリー管理システム、堅牢な製品フレーム等、各要素を最適化するAnker独自の【InfiniPower設計】を採用。約10年間、安心してご使用いただけます。

※適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年間にわたり正常な状態を保ちます



アプリ対応

専用のAnkerアプリに対応し、離れた場所でもお使いのスマホから操作が可能です。バッテリー残量の確認、家電への充電・給電状況の確認や、本体への充電速度の変更、正面ライトの明るさ調整など、様々な確認、操作ができます。



約2.7時間で満充電できる超急速充電

超大容量モデルに関わらず、Anker独自の超急速充電技術によりわずか2.7時間で満充電が可能です。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。また、ポータブル電源本体を充電しながら、他の電気製品に給電できるパススルー充電にも対応し、バッテリーと他の接続機器の同時充電も可能です。



最大960W入力のソーラー並列充電

別途、Anker製のソーラーパネルを使用することで最大960Wでのソーラー充電が可能、約2.2時間で80%まで充電されます※。停電や災害時など、電源が使えない場合でも自家発電することが出来ます。

※満充電までは約2.9時間
※Anker 531 Solar Panel (200W) を5枚、Anker Solix PS400 Portable Solar Panelを3枚並列使用時



災害時に備え満充電で保管可能

バッテリー容量に適切な余裕を持たせ、満充電の状態でも保管してもバッテリーが劣化しにくい設計を採用。災害時に備え満充電状態で保管できます。また、ランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライトを本体正面に搭載し、ボタン1つでライトを利用できます。

| | |
|---|---|
| ポータブル電源 |  |
| Anker Solix F2600 Portable Power Station | |
| サイズ | 約52.5 × 39.5 × 25.0cm |
| 重さ | 約31.6kg |
| バッテリー容量 | 2560Wh |
| AC出力 | 2000W 瞬間最大出力 2400W × 1秒 |
| 最短充電時間 | 約2.7時間 |
| 出力ポート数 | 13ポート |
| 充電サイクル数 | 約3,000回以上 |
| 電子部品寿命 | 約60,000時間 |
| 停電時自動切替機能 | 0.02秒 |
| GaN (窒化ガリウム) 搭載 | <input type="checkbox"/> |
| 電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 拡張バッテリー対応 | <input type="checkbox"/> |
| アプリでの遠隔操作 | <input type="checkbox"/> (Bluetooth / Wi-Fi) |
| 動作温度 | 使用温度範囲 -20℃ ~ 40℃ 充電温度範囲 0℃ ~ 40℃ |
| パッケージ内容 | 製品本体、AC充電ケーブル、XT60 & XT60 五股ケーブル (0.5m)、シガーソケット充電ケーブル、アクセサリ収納バッグ、取扱説明書 |
| 製品型番 | A1781 |

| | |
|---|---|
| ポータブル電源 |  |
| Anker Solix PS400 Portable Solar Panel | |
| サイズ | 格納時: 約91.3 × 65.9 × 4.7cm 展開時: 約259.1 × 91.3 × 3.0cm |
| 重さ | 約15.9kg |
| 出力 | 400W (48V / 8.33A) |
| パッケージ内容 | 製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) × 2、取扱説明書 |
| 製品型番 | A2433 |
| Solix F2600への充電目安: | 1枚使用時: 約6.7時間 / 2枚並列使用時: 約3.3時間 / 3枚並列使用時: 約2.9時間 |

| | |
|--|---|
| 専用拡張バッテリー |  |
| Anker Solix BP2600 拡張バッテリー (2560Wh) | |
| サイズ | 約44.3 × 23.8 × 26.8cm |
| 重さ | 約21.8kg |
| バッテリー容量 | 2560Wh |
| 拡張バッテリー入力ポート | 最大 40A |
| 拡張バッテリー出力ポート | 最大 72A |
| 動作温度 | 使用温度範囲 -20℃ ~ 40℃ 充電温度範囲 0℃ ~ 40℃ |
| パッケージ内容 | 製品本体、バッテリー接続ケーブル、安全マニュアル |
| 製品型番 | A1781111-85 |

製品保証 & カスタマーサポート

ご注文日から18ヶ月の間、ご使用製品に不具合と思われる事象が生じた場合、確認後、迅速に同一の製品と交換又は修理対応等弊社にて適切と判断する対応を承ります。加えて、Anker Japan 公式サイト会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を5年へ自動延長致します。

※会員登録はAnker Japan 公式サイトから行うことができます
※法人・自治体の場合も法人会員登録を行っていただくことで延長保証が適用となります

最大5年保証が無料で付帯

18ヶ月
製品保証

+

会員限定
延長保証
42ヶ月

※ソーラーパネルにつきましては24ヶ月保証+6ヶ月 (Anker会員登録後) となっております
※消耗部品は、購入から30日以内に当社に対して申告がなされた初期不良に限り、保証対象となります

アンカー・ジャパン カスタマーサポート

製品・配送に関するご質問はカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。



03-4455-7823

平日9:00-17:00 年末年始を除く



アンカー・ジャパンお問い合わせページ
<https://www.ankerjapan.com/pages/customer-support>



最新製品情報

Anker Japan 公式アプリ



iOS



Android

公式SNSアカウント



LINE

X (旧Twitter)
@Anker_JP

Instagram・TikTok
@anker_jp



〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-101
ワテラストワー9階
<https://www.ankerjapan.com/>



登録商標および商標について
Anker、Anker Solix、HyperFlash、InfiniPowerおよびSurgePadは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。
その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
本カタログに掲載の内容は2024年1月現在のものです。製品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。掲載の製品は改善のため予告なく仕様・デザイン等の変更を行う場合がございます。

